



## Datenblatt für Ventilatoren der Baugröße 1

Radialventilator Typ G1-14K-AX-IE4 Luftleistung 5.000 - 14.000 m³/h		
Artikelnummer	11020-4A	
Luftführung	axial	
Gehäusetyp	Stabile isolierte Rahmenbauweise in Rechteckform mit Revisionsdeckeln, saugseitigem Berührungsschutzgitter und Demontagehilfen zur vereinfachten Revision von Laufrad und Motor.	
Temperatureinsatzbereich	-20 bis +40	°C

Maße und Gewicht		
Aussenmaße	1020x880x1020	mm (HxBxT)
Gewicht	204	kg

Ventilatorbetriebsdaten nach Messkategorie A		
Laufradtyp	ML 560	mit rückwärtsgekrümmten Stahlschaufeln
Volumenstrom (max.)	14.000	m³/h
Statische Druckerhöhung (typ.)	600	Pa
Totale Druckerhöhung	692	Pa
Drehzahl	1636	U/min
Wellenleistung	3,95	kW
Korrekturfaktor	268	K-Wert für Volumenstrommessung (± 5 - 10%)

Motordaten 400 V/50 Hz		
Motorleistung	4,0	kW
Motordrehzahl	1465	U/min @ Netzfrequenz 50 Hz
Motorbaugröße	112M	
Bauform	B5	
Schutzart	IP 55	
IE-Klasse	IE4	
Leistungsfaktor	0,81	bei 100 % Last
Wirkungsgrad	91,10%	bei 100 % Last
Enthaltenes Zubehör	eingebaute Kaltleiterfühler	

Energieeffizienz		
Mindestwert Effizienzgrad (N) gemäß VO (EU) 327/2011	61	Radialventilator mit rückwärtsgekrümmten Stahlschaufeln mit Gehäuse
Messkategorie	A	(statisch)
Effizienzgrad (N)	66,5	

Bemerkungen		
Kennfelder und Betriebsdaten zu kundenspezifischen Betriebspunkten können auf Anfrage erstellt werden.		

Optionales Zubehör		
Differenzdruckmesseinrichtungen / -schalter zur Laufüberwachung u.o. Volumenstromkonstanthaltung		




## Datenblatt für Ventilatoren der Baugröße 1

Radialventilator Typ G1-14K-AX-IE4 Luftleistung 5.000 - 14.000 m<sup>3</sup>/h

Artikelnummer	11020-4A
---------------	----------

### Kennfeld:



Arbeitsbereich: 

Wellenleistung [kW]: **7,5**

Drehzahl [U/min]: **1400**